



# MALAXEUR SOUS VIDE TYPE MS 1021 V

---



- Parfaite diffusion de saumure dans la viande
- Taux de rendement élevés
- Respect de la texture de la viande
- Capacité 2000 L soit 1000 kg de viande
- Ecran tactile pour la gestion des paramètres de malaxage suivant les recettes



# MALAXEUR SOUS VIDE TYPE MS 1021 V

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Construction inox 304 microbillé.
- Vitesse de rotation réglable, maxi 9tr/mn.
- Entraînement par 2 motoréducteurs frein et roues avec bandage polyuréthane par friction direct sur le tambour.
- Raccordement au vide par raccord tournant, vanne manuelle de coupure, séparateur à purge, vacuomètre.
- Capacité 2000 litres soit environ 1000 Kg de viande.
- Système d'inclinaison hydraulique permettant d'optimiser le chargement et le déchargement.
- Pré-équipement pour injection de liquides: axe de portée arrière de la machine pré-percé.
- Porte de chargement Ø 520 mm, porte d'accès et de lavage Ø200 mm.

## SECURITE :

- Conforme aux normes CE.
- Motoréducteur frein à manque de courant.

## CARACTÉRISTIQUES ÉNERGETIQUES :

- Électricité 240 / 400 V tri + terre.
- Alimentation 3.3 kW.
- Motorisation et variateurs de marque SEW.
- Ecran tactile 5.7 " SEW.

## OPTIONS :

- Chargeur (TUMBLOADER—ECB 381).
- Réfrigération MASCOOLER.
- Lavage en place MASCLEAN.
- Pompe à vide 20 m<sup>3</sup> / h

## DIMENSIONS :

- Longueur 2561 mm.
- Largeur 1590 mm.
- Hauteur 2008 mm.
- Poids 1600 kg

