

CONVOYEUR DIVERGEUR



- Construction Inox 304L (316L sur demande).
- Structure tôle laser pliée
- Maille plastique modulaire et convoyeur à courroie en sortie
- Piètement tubulaire sur pieds réglables ou sur roues avec frein
- Motorisation en lyre
- Motorisation asynchrone ou brushless, déportée ou tambour moteur
- Divergence numérique (multiposition) ou pneumatique (3 positions fixes)
- Coffret inox
- Finition passivée et microbillée

OPTIONS :

- Sabre en entrée.
- Sabre en sortie.
- Détente de bande en entrée.

ACCESSOIRES :

- Support de bac de déchet en sortie
- Bac de rétention
- Bac de trempage
- Verrouillage sur ligne
- Avec rives (inox ou HD), fixes ou réglables
- Divers capteurs et éléments électriques

DIVERGING CONVEYOR



- 304L stainless steel construction (316L on request).
- Laser-folded sheet metal structure
- Modular plastic mesh and outfeed belt conveyor
- Tubular base on adjustable feet or wheels with brakes
- Lyre drive
- Asynchronous or brushless motor, remote or drum motor
- Digital (multi-position) or pneumatic (3 fixed positions) diverter
- Stainless steel enclosure
- Passivated and blasted finish

OPTIONS :

- Sabre in.
- Sabre on exit.
- Tape release on entry.

ACCESSORIES :

- Outfeed waste bin support
- Retention bin
- Soaking tank
- Locking on line
- With fixed or adjustable sides (stainless steel or HD)
- Various sensors and electrical elements