

KERSPREADER® KS 650



- Construction inox 304 L
- Fromage râpé, produits IQF
- Dépose en continu ou à l'arrêt
- Recyclage des produits non consommés
- Machine monobloc, convoyeurs solidaires du châssis principal
- Carters ouvrants et bandes amovibles pour le lavage
- Plusieurs largeurs de convoyeurs disponibles



Z.I. SUD – 14 RUE BECQUEREL – BP 227 – 22602 LOUDEAC CEDEX
Tél : + 33 296 66 88 66 – E-mail : contact@kaufler.com
www.kaufler.com

KERSPREADER® KS 650



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Construction inox 304 microbillé
- Trémie de chargement de 20 Litres
- Vitesse des convoyeurs réglables
- Bandes Polyuréthane amovibles sans outils
- Distribution volumétrique par herse tournante
- Précision 1 à 6 g par pizza selon les dimensions des produits déposés
- Réglage de l'épaisseur de dépose par volant à vernier
- Options : - Dépose sur cibles
- Plusieurs autres largeurs de bande

CARACTÉRISTIQUES ÉNERGETIQUES :

- Électricité 240 / 400 V tri + Terre
- Puissance 2 kW
- Boutonnerie de marque ELAN IP 69K
- Motorisation et variateurs de marque SEW ou équivalent
- Pupitre de commande déporté en option

SECURITE :

- Conforme aux normes CE
- Carters ouvrants protégés par capteur de sécurité magnétique

KERSPREADER® KS 650



- Construction stainless steel 304 L
- Grated cheese, IQF products
- Depositing on moving targets
- Recycling of non used products
- Monobloc machine, conveyors fixed on main frame
- Large openable lids for easier access for cleaning
- Conveyors available in several sizes



Z.I. SUD – 14 RUE BECQUEREL – BP 227 – 22602 LOUDEAC CEDEX
Tél : + 33 296 66 88 66 – E-mail : contact@kaufler.com
www.kaufler.com

KERSREADER® KS 650



GENERAL FEATURES :

- Stainless steel construction 304L
- Loading hopper 20 liters
- Adjustable conveyor speed
- Removable Polyurethane belt
- Volumetric distribution by rotating harrow
- Precision from 1 to 6 g according to products dimensions deposited on the conveyor.
- Adjustable distribution density
- **Options :** - Product recycling conveyors
- Integrated production conveyors
- Depositing on target
- Conveyors available in several sizes

ENERGETIC DATAS :

- Electricity : 240 / 400 V + earth
- Power: 2kW
- Switches reference ELAN IP 69K
- SEW motorization and invertors
- Operations panel (choice of side in option)

SECURITY :

- Safety according to CE standards
- Openable lids protected by magnetic safety sensor

