

KERTOPPING KT 200 – 400 – 600

- Construction inox 304 L
- Produits IQF, thon, saumon, tomate, salade...
- Dépose en continu ou à l'arrêt
- Pneumatique ou hydraulique selon les produits à doser et la température
- Machine monobloc, convoyeurs solidaires du châssis principal, pivotant pour le lavage
- Carters ouvrants et bandes amovibles pour le lavage
- Plusieurs largeurs de dépose disponibles
- Taqueur intégré



KERTOPPING KT 200 – 400 – 600



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Construction inox 304 microbillé
- Trémie de chargement de 20 Litres
- Vitesse des convoyeurs réglables
- Bandes Polyuréthane amovibles sans outils
- Distribution volumétrique
- Précision 1 à 6 g selon les dimensions des produits déposés
- Sur roues
- Options : - Dépose sur cibles
- Plusieurs largeurs de dépose



CARACTÉRISTIQUES ÉNERGETIQUES :

- Électricité 400 V tri + Terre
- Puissance 4 kW
- Pneumatique : 6 bars
- Hydraulique : 50 bars max
- Boutonnerie de marque ELAN IP 69K
- Motorisation et variateurs de marque SEW et INTERROLL
- Pupitre de commande déporté en option

SECURITE :

- Conforme aux normes CE
- Carters ouvrants protégés par capteur de sécurité magnétique

KERTOPPING KT 200 – 400 – 600

- 304 L stainless steel construction
- IQF products, tuna, salmon, tomato, salad...
- Continuous deposit or at a standstill
- Pneumatic or hydraulic depending on the products to be dosed and the temperature
- One-piece machine, conveyors attached to the main frame, pivoting for washing
- Opening covers and removable belts for washing
- Several depositing widths available
- Integrated jogger



KERTOPPING KT 200 – 400 – 600



GENERAL SPECIFICATIONS :

- Manufactured from bead-blasted 304 stainless steel
- 20-litre loading hopper
- Adjustable conveyor speed
- Polyurethane belts removable without tools
- Volumetric distribution
- Accuracy of 1 to 6 g depending on the dimensions of the products deposited
- On wheels
- Options : - Placement on targets
- Several deposit widths



ENERGY SPECIFICATIONS :

- Electricity / 400 V three-phase + earth
- Power 4 kW
- Pneumatic: 6 bar
- Hydraulic: 50 bar max
- ELAN IP 69K control gear
- SEW and INTERROLL motors and drives
- Optional remote control panel



SECURITY :

- Complies with CE standards
- Opening covers protected by magnetic safety sensor